Polermaskin XGT®

PV001GZ

40Vmax • 180 mm • 600 – 2 200 min^{-1}

Stark polermaskin med kolborstfri motor.

Kraftfull polermaskin med 180 mm kardborrsfastsättning för t.ex polering av bilar och båtar. Håller konstant hastighet under belastning, vilket är avgörande för en professionell finish. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Batterityp	Li-ion
Varvtal	600 – 2200 min^{-1}
Spindel	M14
Kontinuerlig drift XGT® / 2,5 Ah	9 - 42 min
Slipdyna Ø	165 mm
Ljudeffektnivå	91 dB(A)
Nettovikt	2,3 kg
Ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,0 - 4,4 kg
Mått (LxBxH)	531 x 196 x 195 mm
Vibrationsnivå: polering	1,8 m/sec^2
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec^2
Kolborstfri motor	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Mjukstartsfunktion för smidig start.
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning

EAN KOD 0088381761116

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

192629-7
Lammullshätta med kardborre



743053-3
Gummiskiva med kardborre



VALBARA TILLBEHÖR

192629-7
Lammullshätta med kardborre



743053-3
Gummiskiva med kardborre



D-70801
Svampdyna 190 mm



D-74572
Svampdyna 190 mm



D-74588
Svampdyna 190 mm



D-74594
Svampdyna 190 mm



ANDRA

Användarmanual PDF

Sprängskiss PDF