



McCULLOCH M125-107T

Stor trädgårdstraktor med 107 cm klippbredd och sidutkast. Lätt och angenäm att köra tack vare den nya CVT-transmissionen med pedalstyrd hastighetskontroll, steglös justering och automatisk broms. Smidigt insteg, justerbart säte med mellanhög rygg och strålkastare för ett bekvämt arbete. Anslutning för vattenslang gör underhållet lättare. Anti-scalp-hjul minskar risken för skada i gräsmattan när du klipper en ojämn yta. Mulching och uppsamlare finns som tillbehör.

[Produktblad](#)

Specifikationer

Motor

Motortillverkare & Stratton	Briggs
Motornamn PowerBuilt	
Märkeffekt vid givet varvtal @ 2500 r/min	5.8 kW
Cylindervolym	344 cm ³
Cylindrar	1
Batteri Ah	12 V 28
Bränsletank, volym	5.7 lit
Typ av motorsmörjning	Splash

Drivsystem

Typ av växellåda	CVT
Drivningsmetod Pedalstyrd	

Klippaggregat

Klippbredd	107 cm
Oklippt cirkel	120 cm
Klippmetoder Sidoutkast	
Klipphöjd, min-max mm	38 - 102
Klipphöjdsteg	6
Aktivering av knivarna	Manuell
Blad	2
Stödhjul	2

Annat

Höjd på sätesrygg	Medium
Sätesmaterial	Vinyl
Typ av ratt Komfort	
Uppsamlare tillgänglig som tillbehör	Finns
Finfördelningssats/platta som tillbehör	Finns

Dimensioner

Däckdimension, fram	15x6-6"
Däckdimension, bak	18x8.5-8"
Maskinbas, bredd (med utkastet uppfällt)	111 cm

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) dB(A)	100
---	-----

Egenskaper



Sidoutkast

Utrustad med ett klippaggregat med sidoutkast för effektiv klippning.




CVT-transmission

Pedalstyrd hastighetsreglering med steglös justering och pakeringsbroms för enkelt handhavande.



Lättåtkomlig klipphöjdsjustering

Det lättåtkomliga fjäderassisterade klippaggregatet gör det lätt att ställa in klipphöjden.



"Step-through" (insteg från båda sidor)

"Step-through" (insteg från båda sidor) gör det lätt att kliva på och av klipparen.



Praktisk in- och urkoppling av knivar

Lättåtkomligt reglage vid ratten för aktivering av knivarna.



Stödhjul

Klippaggregatet är utrustat med stödhjul. Detta minskar risken för skalpering av ojämna gräsmattor.



Dubbla styrstänger

De dubbla styrstängerna ger liten vändradie och förbättrad styrförmåga.



Anslutning för vattenslang



Det finns en anslutning för universalslangar så att du kan tvätta klippaggregatet på ett enkelt sätt. Anslut slangen, vrid på vattnet och starta motorn, så får du ett renare klippaggregat. Rengör aggregatet direkt efter att du har klippt färdigt för bästa resultat.