

Lektor tak 23W

Artikelnummer 7019508





Tillverkad i pulverlackad stål. Reflektor med symmetrisk ljusbild och god avbländning. Montage: Finns som pendel, dikt tak och för vägg med taveloptik. Armaturen är genomkopplingsbar. Levereras med 5-polig snabbkoppling plint för On/Off och 7-polig för DALI. Lektor är lämplig för: Klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect.

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x28W	Serie	Lektor
Ersätter T8 lysrör	2x36W	Ljuskälla ingår	Ja
Effekt (W)	23	Spänning (V)	36
Armaturlumen (lm)	3000	Ljuskälla	LED utbytbar
Färgtemperatur (K)	3000	Livslängd L70	100000
Ljusspridning	Symmetrisk	Färgtolerans (SDCM)	3
Dimmertyp	DALI+Push	Drivdon ingår	Ja
Ström (mA)	600	Typ av drivdon	Konstantström
Färg	Vit	Livslängd drivdon (h)	100000
Material	Stål	IP-klass	IP20
Ytskydd	Pulverlackerad	D-märkt	Nej
Längd (mm)	1320	Spänningstyp	AC
Höjd (mm)	50	Skyddsklass	I
Bredd (mm)	143	Nätfrekvens (Hz)	50
Vikt (kg)	3	Dragavlastning	Nej
Med ljussensor	Nej	Antal poler	5
Med rörelsesensor	Nej	Vidarekoppling	Ja
GTIN	7393044211123	Anslutning (typ)	Snabbplint
Energimärkning	D	Ledararea (mm ²)	2,5
Dimbar	Nej	Miljöbedömning	BVB
Färgåtergivning (CRI)	>80		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

