



EAN:	4013288034427	Size:	25x7x7 mm
Part number:	05056064001	Weight:	5 g
Article number:	800/1 BTZ	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- För spårskruvar
- Med BiTorsion-zon för att dämpa belastningstoppar
- Betydande minskning av risken för brott, vilket ökar livslängden avsevärt
- Seghårdad, för universell användning
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 1)
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Torsionszon, varifrån kinetisk energi leds ut vid belastningstoppar. Med mjukare BiTorsion-zon för att undvika vridning av bitsspetsen vid hög belastning. Detta ökar produktens livslängd avsevärt. Seghårdad, för universell användning. 1/4"-sexkant, lämplig för hållare enligt DIN ISO 1173-D 6,3.

Web link

<https://www.wera.de/se/05056064001>

Wera - 800/1 BTZ
05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits för spårskruvar

BiTorsion bits




Lasttopparna i samband med maskinell skruvning orsakar ofta förtida förslitning av biten eller skador på skruven. Om dessa belastningstoppar minimeras blir skruvningsarbetet produktivare och säkrare. Wera BiTorsion-systemet förhindrar förtida förslitning. Verktygets livslängd ökar och maskinskruvningsproduktiviteten ökar påtagligt.

Två fjädrande torsionszoner




Funktionen hos BiTorsionsystemet bygger på kombinationen av två stötdämpande fjäderelement. Såväl bits som hållare har en fjädrande torsionszon som vid belastningstoppar avleder kinetisk energi från verktygsspetsen.

BiTorsion Fas 1



Torsionsfjäders i BiTorsion hållaren säkerställer dämpning av mindre belastningstoppar (fas 1). Överbelastning av fjädern förhindras effektivt av en stödmekanism.

BiTorsion Fas 2




Större lasttoppar minimeras av torsionsverkan hos bitsskaffet (fas 2).

BiTorsion och konventionellt verktyg



Naturligtvis kan BiTorsion hållare och BiTorsion bits också användas oberoende av varandra.

Mycket hög livslängd




När du använder BiTorsion hållaren ökar livslängden hos konventionella bits. BiTorsion bits fungerar också med vanliga hållare.

Hög verktyglivslängd



De optimalt anpassade karakteristiska kurvorna för torsionszonerna hos biten och hållaren möjliggör gradvis eftergivlighet under belastning. Tvåstegssystemet förhindrar förtida förslitning. Dessutom garanteras hög verktyglivslängd genom att hårdheten hos olika typer av bits är anpassad till avsedd användning.

Bits med verktygväljare Take it easy



Verktygväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

Web link

<https://www.wera.de/se/05056064001>

Wera - 800/1 BTZ

05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH





Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 mm	 inch
05S803039T001	0,5	4,0	25	1"
05S803041T001	0,6	4,5	25	-
05056064001	0,8	5,5	25	1"
05056066001	1,0	5,5	25	1"
05056068001	1,2	6,5	25	1"

Web link

<https://www.wera.de/se/05056064001>

Wera - 800/1 BTZ

05056064001 - 4013288034427

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de