

Häcksax LXT®

DUH506

18V • 500 mm • 4 000 min⁻¹ • 20 mm

Kompakt häcksax med kolborstfri motor.

Kompakt häcksax med en max. skärkapacitet på 20 mm och ett svärd på 500 mm. Låga vibrationer samt konstant hastighetskontroll.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Slag per minut	4000 min ⁻¹
Svärdlängd	500 mm
Max kvistdiameter	20 mm
Tand avstånd	30 mm
Kontinuerlig drift 18V / 6,0 Ah	75 min
Ljudeffektnivå	88 dB(A)
Ljudtrycksnivå	80 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, häcksax/klippning	≤ 2,5 / ≤ 2,5 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor), häcksax/klippning	1,5 m/sec ²
Mått (LxBxH)	897 x 207 x 185 mm
Vikt med standardbatteri	2,5 - 2,9 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

