

## High bay ögla DALI

Artikelnummer 7212533




D-märkt industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd i klart planglas. Bestyckad med LED-enhet. Med DALI-styrning. Flexibelt montage med ögla. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.

### Produktspecifikation

Effekt (W)	200	IP-klass	IP68
Armaturlumen (lm)	30902	Vandalklass (IK)	IK<08
Färgtemperatur (K)	4000	Skyddsklass	I
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänningstyp	AC
Färg	Svart	Dimbar	Ja
Material	Aluminium	Färgåtergivning (CRI)	>80
Ytskydd	Pulverlackerad	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Glas/Bländskydd	Härdat glas	Med ljussensor	Nej
Höjd (mm)	288	Med rörelsesensor	Nej
Diameter (mm)	374	Ljuskälla ingår	Ja
Vikt (kg)	5,83	Spänning (V)	220-240
Avsäkring B10 (st)	3	Omgivningstemp. (°C)	-40C° - +40C°
Avsäkring B16 (st)	5	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	6	Livslängd drivdon (h)	50000
Avsäkring C16 (st)	9	Typ av drivdon	Konstantström
Inkl. upphängning	Nej	Dragavlastning	Ja
Kabellängd (m)	1,5	Knockout för kabel	Nej
Justerbar	Nej	Vidarekoppling	Ja
GTIN	7393048051046	Nätfrekvens (Hz)	50
Energimärkning	C	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	1
D-märkt	Ja	Anslutning (typ)	Kabel utan stickkontakt
Livslängd L70	100000		

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

