Polermaskin LXT®

DPV300Z

18V • 50 / 80 mm • 0 – 2 800 / 9 500 min^{-1}

Kompakt och kraftfull polermaskin.

Polermaskinen är lätt att hantera och arbetar kontinuerligt vid tung belastning. Variabel 2-växlad omkopplare och elektronisk hastighetskontroll bibehåller konstant hastighet under belastning, vilket är viktigt för en professionell finish. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Varvtal	0 - 2 800 / 9 500 min^{-1}
Spindel	5/16 x 24UNF
Pappersstorlek Ø	50 / 80 mm
Ljudtrycksnivå	76 dB(A)
Nettovikt	0,85 kg
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	1,3 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	160 x 79 x 256 mm
Vibrationsnivå, rundslipning	2,3 m/sec^2
Vibrationstolerans (K-faktor), rundslipning	1,5 m/sec^2
Vibrationsnivå: polering	1,2 m/sec^2
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec^2
Kolborstfri motor	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Kolborstfri motor.
- Variabel hastighetskontroll.
- Anti-startfunktion minimerar oavsiktlig start
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

EAN KOD 0088381735230

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

191N90-9
Svampdyna 80 mm, gul



191N91-7
Svampdyna 80 mm, vit

191N92-5
Lammullshätta, 80 mm



743124-6
Dyna, 50 mm



743125-4
Dyna, 75 mm



743126-2
Övergångsadapter



VALBARA TILLBEHÖR

191N90-9
Svampdyna 80 mm, gul



191N91-7
Svampdyna 80 mm, vit

191N92-5
Lammullshätta, 80 mm



743124-6
Dyna, 50 mm



743125-4
Dyna, 75 mm



743126-2
Övergångsadapter



E-07412
Fiberslipskiva, 50 mm, A60G



E-07428
Fiberslipskiva, 50 mm, A80G



E-07434
Fiberslipskiva, 50 mm, A120G



E-07440
Fiberslipskiva, 50 mm, Z60G



E-07456
Fiberslipskiva, 50 mm, Z80G



E-07462
Ytbehandlingsskiva, 50 mm, 25 st



E-07478
Ytbehandlingsskiva, 50 mm, 25 st



E-07484
Ytbehandlingsskiva, 50 mm, 25 st



E-07490
Ytbehandlingsskiva, 50 mm, 25 st



E-07509
Ytbehandlingsskiva, 50 mm, 25 st



E-07515
Ytbehandlingsskiva, 50 mm, 25 st



ANDRA

Användarmanual

Sprängskiss