High bay ögla DALI

Artikelnummer 7212492






D-märkt industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd i klart planglas. Bestyckad med LED-enhet. Med DALI-styrning. Flexibelt montage med ögla. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.

Produktspecifikation

Effekt (W)	100	**Livslängd L70**	100000
Armaturlumen (lm)	15036	**IP-klass**	IP68
Effektivitet (lm/W)	130	**Vandalklass (IK)**	IK<08
Färgtemperatur (K)	4000	**Skyddsklass**	I
Ljusspridning	Symmetrisk	**Spänningstyp**	AC
Spridningsvinkel (°)	120	**Dimbar**	Ja
Färg	Svart	**Färgåtergivning (CRI)**	>80
Material	Aluminium	**Ljuskälla**	LED ej utbytbar
Ytskydd	Pulverlackerad	**Med ljussensor**	Nej
Glas/Bländskydd	Härdat glas	**Med rörelsesensor**	Nej
Höjd (mm)	166	**Ljuskälla ingår**	Ja
Diameter (mm)	275	**Spänning (V)**	220-240
Vikt (kg)	4,5	**Omgivningstemp. (°C)**	-40C° - +40C°
Avsäkring B10 (st)	6	**Drivdon ingår**	Ja
Avsäkring B16 (st)	9	**Livslängd drivdon (h)**	50000
Avsäkring C10 (st)	12	**Typ av drivdon**	Konstantström
Avsäkring C16 (st)	18	**Dragavlastning**	Ja
Inkl. upphängning	Nej	**Knockout för kabel**	Nej
Kabellängd (m)	1,5	**Vidarekoppling**	Ja
Justerbar	Nej	**Nätfrekvens (Hz)**	50
GTIN	7393048031031	**Ledararea (mm²)**	1
Energimärkning	C	**Anslutning (typ)**	Kabel utan stickkontakt
D-märkt	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder



