

## High bay ögla DALI

Artikelnummer 7212493




D-märkt industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd i klart planglas. Bestyckad med LED-enhet. Med DALI-styrning. Flexibelt montage med ögla. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.

### Produktspecifikation

|                      |                |                       |                         |
|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Effekt (W)           | 200            | Livslängd L70         | 100000                  |
| Armaturalumen (lm)   | 30902          | IP-klass              | IP68                    |
| Effektivitet (lm/W)  | 130            | Vandalklass (IK)      | IK<08                   |
| Färgtemperatur (K)   | 4000           | Skyddsklass           | I                       |
| Ljusspridning        | Symmetrisk     | Spänningstyp          | AC                      |
| Spridningsvinkel (°) | 120            | Dimbar                | Ja                      |
| Färg                 | Svart          | Färgåtergivning (CRI) | >80                     |
| Material             | Aluminium      | Ljuskälla             | LED ej utbytbar         |
| Ytskydd              | Pulverlackerad | Med ljussensor        | Nej                     |
| Glas/Bländskydd      | Härdat glas    | Med rörelsesensor     | Nej                     |
| Höjd (mm)            | 181            | Ljuskälla ingår       | Ja                      |
| Diameter (mm)        | 305            | Spänning (V)          | 220-240                 |
| Vikt (kg)            | 5,5            | Omgivningstemp. (°C)  | -40°C - +40°C           |
| Avsäkring B10 (st)   | 3              | Drivdon ingår         | Ja                      |
| Avsäkring B16 (st)   | 5              | Livslängd drivdon (h) | 50000                   |
| Avsäkring C10 (st)   | 6              | Typ av drivdon        | Konstantström           |
| Avsäkring C16 (st)   | 9              | Dragavlastning        | Ja                      |
| Inkl. upphängning    | Nej            | Knockout för kabel    | Nej                     |
| Kabellängd (m)       | 1,5            | Vidarekoppling        | Ja                      |
| Justerbar            | Nej            | Nätfrekvens (Hz)      | 50                      |
| GTIN                 | 7393048031048  | Ledararea (mm²)       | 1                       |
| Energimärkning       | C              | Anslutning (typ)      | Kabel utan stickkontakt |
| D-märkt              | Ja             |                       |                         |

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

