



<b>EAN:</b>	4013288158482	<b>Size:</b>	165x60x10 mm
<b>Part number:</b>	05073956001	<b>Weight:</b>	17 g
<b>Article number:</b>	851/4 IMP DC SB SiS	<b>Country of origin:</b>	CZ
		<b>Customs tariff number:</b>	82079030

- För krysspårsskruvar Phillips-Recess
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskrudragare
- Diamantbeläggning för säker passning i skruven
- 1/4" sexkantsfattning (Wera-fäste serie 4)
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

Högkvalitativa bits för Phillips-skruvar. Impaktor-tekniken ger extra hög livslängd även vid extrema krav. Ökat friktionsmotstånd på grund av grov diamantpartikelbeläggning på bitspetsen förhindrar att verktyget glider ur skruven. Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskrudragare. 1/4" sexkant, för hållare enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

**Web link**

<https://www.wera.de/se/05073956001>

Wera - 851/4 IMP DC SB SiS  
05073956001 - 4013288158482

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Impaktor-bits



För extrema krav på skruvningsverktyget. Genom att utnyttja materialegenskaperna i samband med geometrier som är skräddarsydda för de extrema kraven och deras tillverkningsprocesser, uppnår Wera Impaktor-verktygen mycket hög livslängd. Som en extra produktfördel har Impaktor-bitsen en beläggning av små diamantpartiklar. Dessa diamantpartiklar reducerar de höga Cam-Out-krafterna som kan leda till att verktyget glider ut ur skruven under arbetet. Diamantpartiklarna biter sig fast i skruven. Därmed fordras mindre kontaktryck, vilket avsevärt minskar ansträngningen vid mekanisk skruvning.

## Ökad produktivitet




Särskilt motståndskraftig, även om du använder extremt starka skruvdragare, t.ex. slagskruvdragare. Ökar produktiviteten vid arbete med skruvdragare.

## Mycket hög livslängd



Genom att utnyttja materialegenskaperna i samband med geometrier som är skräddarsydda för de extrema kraven och deras tillverkningsprocesser, uppnår Wera Impaktor-verktygen mycket hög livslängd.

## Förtida bitsskador reduceras



Extra hög hållfasthet. Minskar risken för förtida bitsbrott.

## Web link

<https://www.wera.de/se/05073956001>

Wera - 851/4 IMP DC SB SiS  
05073956001 - 4013288158482


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Torsionszon




Med speciellt anpassad torsionszon för att skydda bitspetsen.

## Minskning av kontaktrycket




Diamantpartiklar reducerar de höga Cam-Out-krafterna som kan leda till att verktyget glider ut ur skruven under arbetet. Diamantpartiklarna biter sig fast i skruven. Därmed fordras mindre kontaktryck, vilket avsevärt minskar ansträngningen vid mekanisk skruvning.

## Variabel



Wera Impaktor-bits och hållare kan också användas individuellt. De bästa resultaten uppnås dock i kombination med båda de matchade verktygen.

## Bits med verktygsväljare Take it easy



Verktygsväljare Take it easy med färgkodning enligt profil och storleksstämpel - för enkelt och snabbt val av rätt verktyg.

## Web link

<https://www.wera.de/se/05073956001>

Wera - 851/4 IMP DC SB SiS  
 05073956001 - 4013288158482

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contents:

851/4 IMP DC Impaktor-bits, PH 2 x 50 mm



1x PH 2 x 50 mm



Web link

<https://www.wera.de/se/05073956001>

Wera - 851/4 IMP DC SB SiS  
05073956001 - 4013288158482

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)