SLAGANKARE EDA-K MED KRAGE, FZB






Betong


Håldäckselement


Natursten

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Slagankare EDA/EDA K för säker infästning i betong och natursten. Passar perfekt vid tillfälliga montage och upphängning av undertak, kabelstegar och rörstråk. Även för infästning i håldäckselement. Snabb och enkel installation med slagdorn.
Därför ska du välja ESSVE Slagankare EDA/EDA-K:

- Snabb och enkel installation
- Säker infästning i betong och natursten
- Perfekt vid tillfälliga montage och upphängningar
- Passar även för håldäckselement
- Blankförzinkad för inomhusbruk

BESKRIVNING

ESSVE Slagankare EDA/EDA-K består av en invändigt gängad och konad hylsa med en konformad kil.
Vid montering slås kilen ner till botten med hjälp av ESSVE Slagdorn EDA, vilket gör att den nedre slitsade delen expanderar och pressas fast i borrhålet.
Konstruktionen ger en stark och tillförlitlig infästning i både betong och natursten. Slagankaret används för upphängning av exempelvis undertak, kabelstegar, rörstråk och andra installationer där ett snabbt och effektivt montage krävs.
EDA har en rak utformning, medan EDA-K är försedd med krage som ger ett definierat stopp vid montage. Båda utförandena är blankförzinkade (5 µm) och avsedda för inomhusbruk. Dimensionerna M8 och M10 passar även för infästning i håldäckselement.

MONTERINGSANVISNING

- Borra hål enligt angiven dimension
- Placera slagankaret i borrhålet
- Slå ner kilen med ESSVE Slagdorn EDA
- Montera vald bult eller gängad stång
- Montaget är klart

MONTERING



1. Borra hål enligt Tekniska data.



2. Renblås hålet och tryck in slagankaret. För EDA-K kan borrdjupet förlängas med 15mm för att undvika renblåsning.



3. Slå ner kilen med ESSVE slagdorn tills dornets krage ligger an mot slagankaret.



4. Skruva fast detaljen med passande bult. Montaget är färdigt.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus

C1

Artiklar

Art nr	Dim.	Längd	Borrdia.	Borrdjup	Sättdjup (hnom)	Förpackning	Innehåll
308002	M6	25 mm	8 mm	30 mm	25 mm	ESSBOX 202	100 ST
308004	M8	30 mm	10 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 ST
308006	M10	40 mm	12 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 ST
308008	M12	50 mm	15 mm	55 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 ST
308011	M16	65 mm	20 mm	75 mm	65 mm	ESSBOX 203	20 ST
308012	M20	80 mm	26 mm	90 mm	80 mm	ESSBOX 304	15 ST