Vinkelslip XGT®

GA023GZ

40Vmax • 125 mm • 3 000 – 8 500 min^{-1}

Kraftfull och kolborstfri vinkelslip.

125 mm vinkelslip som är effektivt utvecklad för krävande användning. Justerbar rotationshastighet mellan 3 000 - 8 500 rpm. Motorbromsen stoppar skivan snabbt. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Varvtal	3000 - 8500 min^{-1}
Max sågdjup	34 mm
Spindel	M14
Håldiameter	22,23 mm
Anti-Restart funktion	✓
Elektronisk broms	✓
AWS Ready	✓
Klingans Ø	125 mm
Ljudeffektnivå	92 dB(A)
Ljudtrycksnivå	84 dB(A)
Nettovikt	1,9 kg
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,0 - 5,3 kg
Mått (LxBxH)	425 x 140 x 168 mm
Vibrationsnivå, rundslipning	3,0 m/sec^2

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppar motorn om rotationen plötsligt stannar
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet
- Kolborstfri motor.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Mjukstartsfunktion för smidig start.

EAN KOD 0088381722087

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

782423-1
Verktygsnyckel 35 mm

835E79-0
MAKPAC inlägg (4) för XGT -



821552-6
MAKPAC 4



224554-5
Låsmutter M14



VALBARA TILLBEHÖR

191F81-2
XGT 125 mm Dammskydd



191G06-2
Dammskydd vinkelslip 125 mm, XGT



195354-9
Låsmutter M14, 180-230 mm



782423-1
Verktygsnyckel 35 mm

821552-6
MAKPAC 4



835E79-0
MAKPAC inlägg (4) för XGT -



ANDRA

Användarmanual PDF

Sprängskiss PDF