Fläkt XGT®

CF002GZ

40Vmax • ø 330 mm

Fläkt med tre blåshastigheter och en timerfunktion.

Tyst och smidig bordsfläkt med en diameter på 330 mm. Fläkten är lutbar upp och ner och roterar från vänster till höger för bekväm omdirigering av luftflödet. Levereras med en AC-adapter. OBS! Utan batteri och laddare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Batterityp	Li-ion
Blåshastighet (max)	4,0 / 2,8 / 2,0 m/sec
Max luftmängd	21 / 15 / 10 m³/min
Kontinuerlig drift XGT® / 4,0 Ah	17 / 10,5 / 5,5 h
Nettovikt	3,8 kg
Vikt med standardbatteri	4,5 - 5,7 kg
Diameter (D)	330 mm
Mått (LxBxH)	277 x 439 x 602 mm
Vinkelområde horisontellt	180 °
Vinkelområde vertikalt	135 °
Automatisk rotationsvinkel (vänster / höger)	45 °

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lätt avtagbart fläktlock för enkel rengöring
- Kan monteras på valfria stativ
- Designad för att tåla tuffa arbetsmiljöer på byggarbetsplatsen
- Tre hastighetsinställningar (hög/medium/låg) och val av oscillerande rörelse för optimalt luftflöde och kontroll
- Tillräckligt stark för att skapa en bekväm arbetsmiljö under varma väderförhållanden
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

EAN KOD 0088381748872

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

TE00000442
AC-adapter

ANDRA

Användarmanual

Sprängskiss