

# INDOL

VARMVATTEN. SMARTARE. BILLIGARE.

## INDOL VARMVATTENBEREDARE SPARAR UPP TILL 80% AV DIN ENERGIKOSTNAD!

### NYHET!

Indol EcoSave är vår nya emaljserie av varmvattenberedare med värmepump som kan spara upp till 80% av din energikostnad för tappvarmvatten!

**KONTAKTA OSS ELLER NÅGON AV VÅRA  
250 ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MER INFORMATION.**

 **020-89 93 15**    [info@indol.se](mailto:info@indol.se)  
[www.indol.se](http://www.indol.se)



## **PASSA PÅ!**

Just nu kan du som småhusägare få **30% i energibidrag** av Boverket för Indol värmepumpsberedare och installationsmaterial.



## EcoSave varmvattenberedare med värmepump

|                                                       | PV100           | PV200           | PV300           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Art nr                                                | 300             | 301             | 302             |
| RSK nr                                                | 693 70 24       | 693 70 25       | 693 70 26       |
| 6-års Trygghetspaket                                  | Ingår           | Ingår           | Ingår           |
| Tillgänglig volym 40°C (vid 55°C inställd temperatur) | 115 liter       | 253 liter       | 381 liter       |
| Tankvolym (liter)                                     | 100             | 200             | 300             |
| Mått HxB (mm)                                         | 1117x560        | 1600x640        | 640x1820x655    |
| Vikt (Kg) utan vatten                                 | 68              | 96              | 129             |
| VVS anslutningar (tum)                                | 1/2 utv         | 3/4 inv         | 3/4 inv         |
| Godkänd för (bar)                                     | 10              | 10              | 10              |
| Säkerhetsventil                                       | Ingår ej        | Ingår ej        | Ingår ej        |
| Värmepump effekt* (W)                                 | 900             | 1500            | 1500            |
| Anslutningseffekt (W)                                 | 250             | 410             | 410             |
| Elpatron 1-fas (W)                                    | 1500            | 1500            | 1500            |
| Hybrideffekt (värmepump + elpatron) (W)               | 2400            | 3300            | 3300            |
| Lämplig säkring TRÖG (A)                              | 10              | 10              | 13              |
| Rekommenderad temperatur                              | 45-55°C         | 45-55°C         | 45-55°C         |
| Automatiskt legionella program                        | JA              | JA              | JA              |
| Arbetsområde för värmepump                            | -5°C till +43°C | -5°C till +43°C | -5°C till +43°C |
| Luft in/ut anslutningar (mm)                          | 125             | 150/160         | 150/160         |
| Luftflöde hel/halv fart (m3/h)                        | 250/180         | 350/245         | 350/245         |
| Max tryckfall (Pa)                                    | 70              | 70              | 70              |
| Ljudtrycks nivå (dB(A)) uppmätt 2 m från ute/inne***  | 45/54           | 39/45           | 39/45           |
| Köldmedia/mängd                                       | R290/150 gr     | R290/150 gr     | R290/150 gr     |
| Återstart efter strömavbrott                          | JA              | JA              | JA              |
| Energiklass*                                          | A+**            | A+**            | A+              |
| Energieffektivitet %*                                 | 116             | 152,1           | 152,1           |
| COP 20/15°C (EN16147)*                                | 3,42            | 3,53            | 3,51            |
| Last profil                                           | M               | L               | XL              |
| Årsförbrukning kWh*                                   | 442             | 698             | 1158            |
| Daglig förbrukning kWh*                               | 1,21            | 1,84            | 2,98            |
| Inbyggd WIFI/APP                                      | JA              | JA              | JA              |
| Timerfunktion för start/stopp (antal)                 | NEJ             | JA 2/2          | JA 2/2          |
| Antal valbara program                                 | 3               | 4               | 4               |
| Beräknad livslängd                                    | 15 år           | 15 år           | 15 år           |
| Extra investering återbetald efter cirka****          | 1-3 år          | 1-3 år          | 1-3 år          |

\*Angivet vid luft in temperatur +20 grader enligt EU test 814-2013

\*\*Energiklass nu är A+ uppfyller redan kommande A++ enligt EU-test 814/2013

\*\*\*Uppmätt med 160 mm ventilationsslang ansluten (minskas denna ökar ljudet)

\*\*\*\*I jämförelse med att köpa en vanlig varmvattenberedare av känt fabrikat som saknar värmepump.