

Trius II GU10

Artikelnummer 7705928




Klimatneutral väggarmatur i strängsprutad aluminium med upp-/nedljus. Snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Utrustad med tryckutjämningsventil för att motverka kondens i armaturen. Lämplig för fasad, entréer, loftgångar osv.

Produktspecifikation

För antal ljuskällor (st)	1	IP-klass	IP44
Ljusspridning	Symmetrisk	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Corten	Skyddsklass	I
Material	Aluminium	Spänningstyp	AC
Ytskydd	Pulverlackerad	Spänning (V)	220-240
Glas/Bländskydd	Plast, PC, klar	Formgivare	Studio Westal
Höjd (mm)	200	Sockettyp	GU10
Bredd (mm)	160	Dragavlastning	Ja
Djup (mm)	130	Antal poler	3
Vikt (kg)	2,15	Knockout för kabel	Nej
GTIN	7393047411254	Vidarekoppling	Ja
Ljuskälla ingår	Nej	Ledararea (mm ²)	2,5
Serie	Trius	Anslutning (typ)	Snabbplint
D-märkt	Nej	Korrosionsgaranti	C4

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

