

WLP ActiveAhead

Artikelnummer 7020999





Med belysningsstyrning ActiveAhead som styrs via PIR-sensor. Infälld LED-panel med aluminiumram och bländskydd i PMMA. Väl avbländad armatur UGR<19 med spridningsvinkel på 80°. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Produktspecifikation

Effekt (W)	36	IP-klass	IP20/20
Armaturlumen (lm)	3240	Skyddsklass	II
Effektivitet (lm/W)	90	Spänningstyp	AC
Färgtemperatur (K)	4000	Spänning (V)	220-240
Dim-to-warm	Nej	Dimbar	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Färgåtergivning (CRI)	>80
Färg	Vit	Färgtolerans (SDCM)	3
Material	Aluminium	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Höjd (mm)	8	Med ljussensor	Ja
Bredd (mm)	595	Med rörelsesensor	Ja
Längd (mm)	595	Ljuskälla ingår	Ja
Vikt (kg)	2,2	Omgivningstemp. (°C)	-20°C + 45°C
Montage mot isolering	Nej	Drivdon ingår	Ja
UGR	<19	Typ av drivdon	Konstantström
Justerbar	Nej	Dragavlastning	Nej
GTIN	7393047223550	Antal poler	5
Livslängd L70	100000	Vidarekoppling	Nej

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

