

Spärrskaft LXT®

DWR180

18V • 3/8" / 1/4" • 47,5 Nm

Mycket smidigt och kompakt spärrskaft.

Spärrskaft för exempelvis bilreparationer eller industriellt underhåll. Utrustad med ett vridmoment på 47,5 Nm samt LED-belysning för att underlätta arbetet. Inklusive två olika sockeladapttrar för 3/8" eller 1/4" montering.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Varvtal	0 - 800 min ⁻¹
Verktysfäste	3/8, 1/4 "
Kapacitet: standardbult	M5 - M12
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M10
Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vikt med standardbatteri	1,2 - 1,6 kg
Mått (LxBxH)	369 x 79 x 87 mm
Moment hård / mjuk	47,5 Nm
Vibrationsnivå	2,5 m/sec ²
Batterityp	Li-ion
Nettovikt	0,85 kg

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Elektrisk broms för maximal produktivitet och ökad säkerhet



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

