

Lektor pendel 38W

Artikelnummer 7019523





Tillverkad i pulverlackad stål. Upp och nedljus, där nedljus har reflektor med symmetrisk ljusbild och god avbländning. Armaturen installeras med inbyggda snabbjusterande vajerlås. Finns 5-polig (7-polig för DALI) snabbkoppling plint på vardera sida för överkoppling. Lämplig för klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect.

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x35W	Serie	Lektor
Ersätter T8 lysrör	2x36W	Ljuskälla ingår	Ja
Effekt (W)	38	Spänning (V)	36
Armaturlumen (lm)	5000	Ljuskälla	LED utbytbar
Färgtemperatur (K)	4000	Livslängd L70	100000
Ljusspridning	Symmetrisk	Färgtolerans (SDCM)	3
Dimmertyp	DALI+Push	Drivdon ingår	Ja
Ström (mA)	950	Typ av drivdon	Konstantström
Färg	Vit	Livslängd drivdon (h)	100000
Material	Stål	IP-klass	IP20
Ytskydd	Pulverlackerad	D-märkt	Nej
Längd (mm)	1320	Spänningstyp	AC
Höjd (mm)	50	Skyddsklass	I
Bredd (mm)	143	Nätfrekvens (Hz)	50
Vikt (kg)	3	Dragavlastning	Nej
Med ljussensor	Nej	Antal poler	5
Med rörelsesensor	Nej	Vidarekoppling	Ja
GTIN	7393044211291	Anslutning (typ)	Snabbplint
Energimärkning	C	Ledararea (mm ²)	2,5
Dimbar	Nej	Miljöbedömning	BVB
Färgåtergivning (CRI)	>80		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

