

## Sticksåg LXT®

### DJV184Z

18V • 0 – 3000 min<sup>-1</sup>

Effektiv sticksåg med kolborstfri motor.

En effektiv sticksåg med 3 pendelinställningar plus rak kapning. Motorhastigheten kan justeras mellan 0 och 3 000 slag/min för att passa materialet. Sticksågen är även utrustad med en slaglängd på 23 mm samt skärkapacitet på 135 mm i trä och 10 mm i stål. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



**LXT** **BL** **SOFT** **XPT**  
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### TEKNISK SPECIFIKATION

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Spänning LXT                                 | ✓                          |
| Spänning                                     | 18 V                       |
| Batterityp                                   | Li-ion                     |
| Slag per minut                               | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Slaglängd                                    | 23 mm                      |
| Max gervinkel                                | 0 - 45 °                   |
| Max gervinkel (höger)                        | 0 - 45 °                   |
| Kapacitet: aluminium                         | 20 mm                      |
| Kapacitet: trä                               | 135 mm                     |
| Kapacitet: stål                              | 10 mm                      |
| Pendlar                                      | ✓                          |
| Elektronisk broms                            | ✓                          |
| Ljudeffektnivå                               | 93 dB(A)                   |
| Vibrationsnivå, metallsågning                | 5,1 m/sec <sup>2</sup>     |
| Ljudtrycksnivå                               | 85 dB(A)                   |
| Nettovikt                                    | 1,7 kg                     |
| Vibrationstolerans (K-faktor), metallsågning | 1,5 m/sec <sup>2</sup>     |

#### ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kolborstfri motor.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Lätt och enkel att använda.
- Pendelrörelse inställbar i tre lägen.

**EAN KOD 0088381762533**

Länk till produktsida - [www.makita.se](http://www.makita.se)



# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

783201-2

Insexnyckel 3 mm



## VALBARA TILLBEHÖR

783201-2

Insexnyckel 3 mm



821551-8

MAKPAC 3



B-06460

Sticksågblad trä super express 73



## ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

