

Acis Uttag

Artikelnummer 7508895



Bänkkarmatur med dubbla uttag och dimbar med fram- bakkantdimmer. Tillverkad i extruderad aluminium med opalt bländskydd. Armaturen har dubbla kabelingångar i centrum av armaturen på undersidan och bäge långsidorna. Vippströmställare på framsidan för styrning av belysningens. Armaturen fästs med medföljande skruv direkt mot tak eller vägg alternativt vinklat i 45° för att placeras i hörn under överskåp. Uttagen fungerar oavsett om armaturen är tänd eller inte. Lämplig för bänkbelysning i kök, tvättstugor etc

Produktspecifikation			
Effekt (W)	10	Ljuskälla	LED utbytbar
Armaturalumen (lm)	926	Ljuskälla ingår	Nej
Färgtemperatur (K)	3000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	Antal poler	4
Spridningsvinkel (°)	120	IP-klass	IP23
Färg	Vit	Livslängd L70	100000
Material	Aluminium	Livslängd L80	70000
Ytskydd	Pulverlackerad	Livslängd L90	50000
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal	D-märkt	Nej
Höjd (mm)	45	Skyddsklass	I
Bredd (mm)	83	Färgåtergivning (CRI)	>80
Längd (mm)	550	Färgtolerans (SDCM)	3
Vikt (kg)	0,5	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393047229033	Typ av drivdon	Konstantström
Knockout för kabel	Ja	Dragavlastning	Nej
Vidarekoppling	Ja	Nätfrekvens (Hz)	50
Med ljussensor	Nej	Ledararea (mm²)	2,5
Med rörelsesensor	Nej	Spänningstyp	AC
Dimbar	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint

Medföljer

