WLF IP44 40W


Artikelnummer 7217884

Tålig allroundarmatur med klar eller opal kupa. Armaturen är försedd med två nyckelhål och snabbkopplingsplint för enkel installation. Lämplig för installation i t.ex. garage/parkeringshus, industrier, korridor eller storkök. Armaturen kommer i flera varianter; HF-sensor (med grundljus), Dim (fasdimning), DALI, nödljus, eller master (max 400W) eller activeahead (självlärande trådlös styrning, master/slav).

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x14W	**Energimärkning**	D
Ersätter T8 lysrör	2x18W	**Dimbar**	Ja
Effekt (W)	40	**Färgåtergivning (CRI)**	>80
Armaturlumen (lm)	4766	**Serie**	WLF-IP44
Effektivitet (lm/W)	119	**Ljuskälla ingår**	Ja
Färgtemperatur (K)	4000	**Spänning (V)**	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	**Ljuskälla**	LED utbytbar
Spridningsvinkel (°)	120	**Livslängd L70**	100000
Dimmertyp	ActiveAhead	**Färgtolerans (SDCM)**	3
Ström (mA)	265	**Drivdon ingår**	Ja
Färg	Vit	**Typ av drivdon**	Konstantström
Material	Stål	**Livslängd drivdon (h)**	100000
Ytskydd	Pulverlackerad	**IP-klass**	IP44
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal	**D-märkt**	Nej
Längd (mm)	1200	**Vandalklass (IK)**	IK10
Höjd (mm)	50	**Spänningstyp**	AC
Bredd (mm)	150	**Skyddsklass**	I
Vikt (kg)	1,9	**Nätfrekvens (Hz)**	50
Med ljussensor	Ja	**Omgivningstemp. (°C)**	-25°C - +50°C
Med rörelsesensor	Ja	**Dragavlastning**	Ja
Max detektering (m)	8	**Antal poler**	5
Avsäkring B10 (st)	22	**Vidarekoppling**	Ja
Avsäkring B16 (st)	36	**Anslutning (typ)**	Snabbplint
Avsäkring C10 (st)	37	**Ledararea (mm²)**	2,5
Avsäkring C16 (st)	60	**Miljöbedömning**	BVB
GTIN	7393047231265		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder





