



# Husqvarna 129C **NY!**

Med Husqvarna Trimmer 129C, är kraften som proffsen kräver tillgänglig också för konsumenterna. 129C har en kraftfull 27cc motor och professionell kvalitet - i kombination med fokus på användarvänlighet. Det är lätt att starta tack vare Smart Start®, tydliga kontroller och automatiskt återgående stoppknapp - en funktion som automatiskt ställer om till läge ON för problemfri start. 129C levereras med ett böjtskaft för enkel trimning.



**Enkla, tydliga reglage**  
Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



**Automatiskt stoppreglage**  
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.



**Överlägsen ergonomi**  
Extralångt böjt skaft för överlägsen ergonomi.



**Bränslepump**  
Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

## Ytterligare egenskaper

### Smart Start®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

### Genomsiktig bränsletank

Genomsiktig bränsletank för enkel bränslepåfyllning.

## Tekniska Data

### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	27,5 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	36 mm
Slaglängd	27 mm
Effekt	0,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	8000 v/min
Bränsletankens volym	0,343 l
Bränsleförbrukning	495 g/kWh
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK CMR6A
Elektrod avstånd	0,5 mm
Kopplingsaktiveringshastighet	4200 v/min (±120 rpm)
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	8500 v/min
Gänga på utgående axel	3/8"-24H

## Vibration & ljud data

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s<sup>2</sup> 3,7/3,6 m/s<sup>2</sup>

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) 93 dB(A)

Ljudeffektsnivå garanterad, LWA 115 dB(A)

## Utrustning

Trimmerhuvud T25 (R)

## Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg 4,61 kg

## Logistik data

Vikt inkl. förpackning 2,04 kg

Produkt storlek, LxBxH 158,75x27,94x29,21 cm

Pallformat, LxBxH 1587,5x1117,6x152,4mm

Pallmängd 16

## Standardutrustning



### 578 44 60-01 - Trimmerhuvud T25

Trimmerhuvudet T25 är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram.

## Tillbehör



578 44 59-01

### Trimmerhuvud T25C

Trimmerhuvudet T25C är exklusivt framtaget av Husqvarna. Det är utrustat med ett halvautomatiskt trådmatningssystem, även kallat Tap'n go, som innebär att trimmertråden matas ut automatiskt när huvudet trycks ned i marken. Det gör att användaren alltid själv styr när tråden ska matas, och att tråden kan matas ut samtidigt som maskinen används. Med andra ord behöver maskinen inte stängas av eller hakas ur selen när tråden ska matas fram. T25C har också en specialfunktion som gör det lätt för användaren att ladda trimmerhuvudet med tråd utan att huvudet behöver öppnas.