

WLD-R

Artikelnummer 7475662




Infälld downlight i lackerad aluminium. LED-chipet är placerat högt upp i armaturen för att motverka bländning. Ljuset sprids med en blank reflektor och har en spridningsvinkel på 60°. Levereras med ett separat DALI-drivdon med push dim som är anslutet via snabbkontakt. Passar som allmänbelysning i offentliga miljöer.

Produktspecifikation

Ersätter kompaktlysrör	2x18W	IP-klass	IP54/20
Effekt (W)	15	Skyddsklass	I
Armaturlumen (lm)	1650	Spänningstyp	AC
Effektivitet (lm/W)	110	Spänning (V)	220-240
Färgtemperatur (K)	3000	Dimbar	Ja
Dim-to-warm	Nej	Färgåtergivning (CRI)	>80
Ljusspridning	Symmetrisk	Färgtolerans (SDCM)	3
Spridningsvinkel (°)	60	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Färg	Vit	Med ljussensor	Nej
Material	Aluminium	Med rörelsesensor	Nej
Ytskydd	Pulverlackerad	DALI	Typ 6
Djup (mm)	65	Ljuskälla ingår	Ja
Diameter (mm)	145	Drivdon ingår	Ja
Inbyggnadsdjup (mm)	63	Livslängd L70	100000
Min håltagning (mm)	120	Livslängd L80	100000
Max håltagning (mm)	130	Livslängd L90	55000
Vikt (kg)	3	Typ av drivdon	Konstantström
Montage mot isolering	Nej	Dragavlastning	Nej
Justerbar	Nej	Vidarekoppling	Nej
Typ	Downlight	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss

WLD-R15



Miljöbilder

