

Ark Mini pendel IP44

Artikelnummer 7704948





Pendelarmatur med avbländat symmetriskt nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. För pendelmontage med 2m kabel exkl. stickpropp. Belysning i offentliga lokaler och utomhusmiljöer.

Produktspecifikation

Effekt (W)	10	Livslängd L70	100000
Armaturalumen (lm)	625	IP-klass	IP44
Färgtemperatur (K)	3000	Vandalklass (IK)	IK10
Ljusspridning	Symmetrisk	Skyddsklass	I
Färg	Alugrå	Spänningstyp	AC
Material	Aluminium	Formgivare	Andreas Sture och Torbjörn Eliasson
Ytskydd	Pulverlackerad	CE-märkt	Ja
Glas/Bländskydd	Plast, PET-G	Dimbar	Ja
Höjd (mm)	220	Med ljussensor	Nej
Diameter (mm)	255	Med rörelsesensor	Nej
Vikt (kg)	3,2	Ljuskälla	LED utbytbar
Max Pendellängd (mm)	2000	Ljuskälla ingår	Ja
Inkl. upphängning	Nej	Spänning (V)	220-240
Justerbar	Nej	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393044212137	Anpassad för	Nej
Serie	Ark	bildskärmsarbete enligt EN 12464-1	
Svensktillverkad	Ja	Dragavlastning	Nej
Typ	Nedpendlade armaturer	Vidarekoppling	Nej
Inomhus/Utomhus	Inomhus/utomhus		
D-märkt	Nej		
Livslängd drivdon (h)	100000		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

