Omrörare

UT1600

1 800 W • 0 - 440 / 0 - 1 000 min^{-1} • 180 mm

Enkel och smidig omrörare.

En extra kraftfull omrörare på 1800 W med kugghjul, för utjämning av föreningar och gips i satser på upp till 80 kg. Lätt att manövrera och lätt att bära och flytta på plats. För paddlar med en diameter på upp till 180 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

Kontinuerlig ineffekt	1600 W
Varvtal	0 - 440 / 1000 min^{-1}
Moment hård / mjuk	- / 50 Nm
Spindel	M14
Vispens max Ø	180 mm
Skyddsklass (IP)	IP20
Anslutningssladd	3,2 m
Ljudeffektnivå	98 dB(A)
Ljudtrycksnivå	87 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec^2
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec^2
Vikt utan sladd	7,1 kg
Mått (LxBxH)	430 x 180 x 349 mm
Max uteffekt	1600 W

EAN KOD 0088381648448

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

VALBARA TILLBEHÖR

D-73508
Visp

D-73520
Visp

P-22012
Visp 15-30 kg, Ø 120x590 mm

P-22040
Visp 15-30 kg, Ø 135x590 mm

P-22056
Visp 15-25 kg, Ø 120x590 mm

ANDRA

Användarmanual PDF

Sprängskiss PDF