

High bay bygel DALI

Artikelnummer 7212537





D-märkt industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd i klart planglas. Bestyckad med LED-enhet. Flexibelt montage med bygel som går att ställa i sju olika lägen. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.

Produktspecifikation

Effekt (W)	200	Skyddsklass	I
Armaturalumen (lm)	30902	Spänningstyp	AC
Färgtemperatur (K)	4000	Dimbar	Ja
Dimmertyp	DALI-Dimmer	Färgåtergivning (CRI)	>80
Färg	Svart	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Material	Aluminium	Med ljussensor	Nej
Ytskydd	Pulverlackerad	Med rörelsesensor	Nej
Glas/Bländskydd	Härdat glas	Ljuskälla ingår	Ja
Höjd (mm)	316	Spänning (V)	220-240
Diameter (mm)	374	Omgivningstemp. (°C)	-40C° - +40C°
Vikt (kg)	6,45	Drivdon ingår	Ja
Inkl. upphängning	Nej	Livslängd drivdon (h)	50000
Justerbar	Ja	Typ av drivdon	Konstantström
GTIN	7393048061045	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	C	Knockout för kabel	Nej
D-märkt	Ja	Vidarekoppling	Ja
Livslängd L70	100000	Nätfrekvens (Hz)	50
IP-klass	IP68	Ledararea (mm²)	1
Vandalklass (IK)	IK<08	Anslutning (typ)	Kabel utan stickkontakt

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

