

WLF IP44 20W

Artikelnummer 7217880




Tålig allroundarmatur med klar eller opal kupa. Armaturen är försedd med två nyckelhål och snabbkopplingsplint för enkel installation. Lämplig för installation i t.ex. garage/parkeringshus, industrier, korridor eller storkök. Armaturen kommer i flera varianter; HF-sensor (med grundljus), Dim (fasdimning), DALI, nödljus, eller master (max 400W) eller activeahead (självlärande trådlös styrning, master/slav).

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x14W	Energimärkning	D
Ersätter T8 lysrör	2x18W	Dimbar	Ja
Effekt (W)	20	Färgåtergivning (CRI)	>80
Armaturalumen (lm)	2811	Serie	WLF-IP44
Effektivitet (lm/W)	141	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	4000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla	LED utbytbar
Spridningsvinkel (°)	120	Livslängd L70	100000
Dimmertyp	ActiveAhead	Färgtolerans (SDCM)	3
Ström (mA)	265	Drivdon ingår	Ja
Färg	Vit	Typ av drivdon	Konstantström
Material	Stål	Livslängd drivdon (h)	100000
Ytskydd	Pulverlackerad	IP-klass	IP44
Glas/Bländskydd	Plast, PC, opal	D-märkt	Nej
Längd (mm)	650	Vandalklass (IK)	IK10
Höjd (mm)	50	Spänningstyp	AC
Bredd (mm)	150	Skyddsklass	I
Vikt (kg)	1,2	Nätfrekvens (Hz)	50
Med ljussensor	Ja	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Med rörelsesensor	Ja	Dragavlastning	Ja
Max detektering (m)	8	Antal poler	5
Avsäkring B10 (st)	22	Vidarekoppling	Ja
Avsäkring B16 (st)	36	Anslutning (typ)	Snabbplint
Avsäkring C10 (st)	37	Ledararea (mm²)	2,5
Avsäkring C16 (st)	60	Miljöbedömning	BVB
GTIN	7393047231227		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

