



CUBE WALL I

E-NUMMER: 7700742

Väggarmatur i IP54 utförande med två energibesparande LED-ljuskällor på 3x1,2W för effektiv belysning av fasader och entréer m.m. Armaturhus av rent aluminium, ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med mattsvart, grå eller vit sandblästrad finish. För montering på vägg utomhus eller inomhus, med dold anslutning. Levereras och integrerad konverter för anslutning direkt till 230V.

Variantnamn	Cube Wall I Vit 3000K	Finns i 4 varianter
Färg	Vit	Finns i 3 varianter
IP-klass	54	
Längd (mm)	100	
Djup (mm)	102	
Bredd (mm)	100	
Höjd (mm)	100	
Max. Effekt (W)	8	
LED-färg	Varmvit	Finns i 2 varianter
Färgtemp. (K)	3000	Finns i 2 varianter
Armaturlumen (lm)	300	Finns i 2 varianter
Candela (cd)	335	Finns i 3 varianter
Ra-värde	>80	
Skyddsglas	Klar	
Drivdon ingår	Ja	
Ljuskälla ingår	Ja	
Anslutning (typ)	Presshylsa	
Ström (mA)	350	
Spänning (V)	230	
Dimbar	Nej	
Montage	Utanpåliggande	
Infästning	Skruvmontage	
Skyddsklass	I	
F-märkt	Ja	
Livslängd (typ)	(L70)	

Livslängd (h) 30000

Livslängd Ta (°C) 25

Vikt (kg) 1,3

Finns i 2 varianter

Ljuskälla LED

LED

Effekt LED

2x(3x1)

