# Vinkelslip LXT®

# DGA520ZX1

18V • 125 mm • 8 500 min$^{-1}$

**Vinkelslip med X-LOCK-mekanismen vilket möjliggör byte av X-LOCK-kapskivor utan verktyg.**

Med X-LOCK så behövs bara ett klick. Sätt i kapskivan i X-LOCK-fästet och tryck till så den hamnar på rätt plats. För att byta kapskiva, dra bara i spaken och ta bort den. Tack vare X-LOCK kan du byta kapskivor snabbt och enkelt, utan skiftnyckel och även när du bär handskar. OBS! Levereras utan batteri och laddare.




## TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|---|---|
| Spänning LXT | ✓ |
| Spänning | 18 V |
| Batterityp | Li-ion |
| Varvtal | 8500 min$^{-1}$ |
| Max sågdjup | 32 mm |
| Håldiameter | 22,23 mm |
| Anti-Restart funktion | ✓ |
| Dödmansgrepp | ✓ |
| Elektronisk broms | ✓ |
| Klingans Ø | 125 mm |
| Ljudeffektnivå | 91 dB(A) |
| Ljudtrycksnivå | 83 dB(A) |
| Nettovikt | 1,8 kg |
| Buller mättolerans (K-faktor) | 3 dB(A) |
| Vikt med standardbatteri | 2,4 - 3,8 kg |
| Mått (LxBxH) | 376 x 140 x 147 mm |
| Vibrationsnivå, rundslipning | 1,7 m/sec$^2$ |

## ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

## EAN KOD 0088381751100

**Länk till produktsida - www.makita.se**

# RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

## STANDARDTILLBEHÖR

**347618-9**
Sprängskydd 125 mm



**E-00402**
Slipskiva X-Lock, 125 x 6 mm



## VALBARA TILLBEHÖR

**191G05-4**
Dammuppsamlingsskydd 125 mm



**821551-8**
MAKPAC 3



**E-00418**
Kapskiva X-Lock, 125 x 1,2 mm



**E-11776**
Tungsten Hårdmetallslipblad 125



**347618-9**
Sprängskydd 125 mm



**E-00402**
Slipskiva X-Lock, 125 x 6 mm



**E-02076**
Diamantkapskiva X-Lock, 125 mm



## ANDRA

**Användarmanual** PDF

**Sprängskiss** PDF