ESSDECK MAX TRALLSKRUV, CORRSEAL



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Trallskruv ESSDECK Max är perfekt för montering av trallvirke etc mot träregel. Det lilla huvudet minskar sprickor och hög klämkraft förenklar montering. För marin miljö, poolområden och teakliknande virke rekommenderas alltid rostfri skruv.

- Litet huvud ger fint resultat utan sprickor och flisor
- Hög klämkraft förenklar montering av vridna trallbrädor
- Fräsfunktion eliminerar behov av förborrning
- Samma stålkvalitet som våra konstruktionsskruvar för applikationer med högre krav





Trä

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av härdat stål med CorrSeal ytbehandling, C4, och har samma stålkvalitet som våra konstruktionsskruvar, vilket gör den lämplig för applikationer med lite högre krav, exempelvis större altaner och uteplatser med flera nivåer. Den är försedd med TX-fäste/bits.
Skruven har en fräsfunktion i början av gängan som eliminerar behovet av förborrning, samt en övre klämgänga som ger hög klämkraft vid montage och hjälper till att räta ut vridna trallbrädor. Klämgängan håller dessutom trallbrädan på plats efter montering, vilket gör att skruven kan ha ett mindre huvud utan att kompromissa med hållfastheten jämfört med traditionell försänkt huvudform.
Skruvens huvud är cylindriskt med fräsrillor under, vilket ger en fin försänkning utan stickor och minskar risken för sprickor i virket.
För mycket utsatta miljöer eller konstruktioner med stora rörelser – t.ex. marin miljö, poolområden, staket, räcken och vid montage av teakliknande trallvirke som Cumaru, Kirai och Sibirisk lärk – rekommenderas alltid rostfri skruv.
ESSVE Trallskruv ESSDECK Max finns även i rostfri A2 och A4.
ESSVE Trallskruv ESSDECK Max är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.
ESSVE Trallskruv ESSDECK Max uppfyller CE kravet enligt EN14592.
ESSVE CorrSeal ytbehandling är typgodkänd av SITAC nr 0075/05.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min.

Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus

C4 CE

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
503542	4,8 mm	42 mm	6,7 mm	20 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
503242	4,8 mm	42 mm	6,7 mm	20 mm	TX20	Hink BU4	1600 ST	✓
503555	4,8 mm	55 mm	6,7 mm	28 mm	TX20	ESSBOX 203	250 ST	✓
503255	4,8 mm	55 mm	6,7 mm	28 mm	TX20	Hink BU4	1000 ST	✓
503575	4,8 mm	75 mm	6,7 mm	37 mm	TX20	ESSBOX 204	250 ST	✓
503275	4,8 mm	75 mm	6,7 mm	37 mm	TX20	Hink BU4	700 ST	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
9980202	BITS TX20 25MM KONISK 3ST	3 ST
9980372	BITS TX20 25MM KONISK 10ST	10 ST
9980262	BITS IMPACT TX20 50MM KONISK 3ST	3 ST