

Lektor pendel ActiveAhead 38W

Artikelnummer 7024823





Med belysningsstyrning ActiveAhead. Tillverkad i pulverlackad stål. Upp- och nedljus, där nedljus har reflektor med symmetrisk ljusbild och god avbländning. Armaturen installeras med inbyggda snabbjusterande vajerlås. Finns 5-polig snabbkopplingsplint på vardera sida för överkoppling. Lämplig för klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect.

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x35W	Serie	Lektor
Ersätter T8 lysrör	2x36W	Ljuskälla ingår	Ja
Effekt (W)	38	Ljuskälla	LED utbyttbar
Armaturlumen (lm)	5000	Livslängd L70	100000
Effektivitet (lm/W)	132	Färgtolerans (SDCM)	3
Färgtemperatur (K)	4000	Drivdon ingår	Ja
Ljusspridning	Asymmetrisk	Typ av drivdon	Konstantström
Färg	Vit	IP-klass	IP20
Material	Stål	D-märkt	Nej
Ytskydd	Pulverlackerad	Spänningstyp	AC
Längd (mm)	1320	Skyddsklass	I
Höjd (mm)	50	Omgivningstemp. (°C)	-20°C + 45°C
Bredd (mm)	143	Dragavlastning	Nej
Vikt (kg)	3	Antal poler	5
Med ljussensor	Nej	Vidarekoppling	Nej
Med rörelsesensor	Nej	Anslutning (typ)	Snabbplint
Dimbar	Nej	Ledararea (mm ²)	2,5
Färgåtergivning (CRI)	>80		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

