

Sticksåg LXT®

DJV185Z

18V • 800 – 3 000 min⁻¹

18V sticksåg med kolborstfri motor.

Sticksåg med hög skärprestanda. Sticksågen är kompakt och lätt samt utrustad med 3-läges pendelfunktion. Hastigheten är justerbar mellan 800 och 3 000 rpm och slaglängden är på 23 mm. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



LXT **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Slag per minut	800 - 3000 min ⁻¹
Slaglängd	23 mm
Max gervinkel	0 - 45 °
Max gervinkel (höger)	0 - 45 °
Kapacitet: aluminium	20 mm
Kapacitet: trä	135 mm
Kapacitet: stål	10 mm
Pendlar	✓
Elektronisk broms	✓
Ljudeffektnivå	95 dB(A)
Vibrationsnivå, metallsågning	9,0 m/sec ²
Ljudtrycksnivå	87 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationstolerans (K-faktor), metallsågning	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Låsknapps glidreglage för kontinuerlig drift
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning
- BL-motor ger hög effekt och utmärkt skärprestanda
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Pendelrörelse inställbar i tre lägen.

EAN KOD 0088381780384

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

192557-6

Flisningsskydd, 5 st



783201-2

Insexnyckel 3 mm



A-85628 (2x)

Sticksågblad 76 mm 5 st



A-85737 (2x)

Sticksågblad 52 mm 5 st



A-85793 (2x)

Sticksågblad trä 70 mm



VALBARA TILLBEHÖR

192557-6

Flisningsskydd, 5 st



783201-2

Insexnyckel 3 mm



A-85628 (2x)

Sticksågblad 76 mm 5 st



A-85737 (2x)

Sticksågblad 52 mm 5 st



A-85793 (2x)

Sticksågblad trä 70 mm



ANDRA

Användarmanual



Sprängskiss

