Gipsautomat LXT®

DFR551Z

18V • 25-55 mm • 0 - 6 000 min^{-1}

Kolborstfri 18V gipsautomat för bandad skruv med djupjustering.

Gipsautomat som är mycket snabb pga. hög hastighet, hela 0 - 6 000 varv/min. Maskinen är utrustad med elektronisk effektjustering för att spara ström. Precisionsmatare med djupjustering för 25-55 mm skruvar. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Varvtal	0 - 6000 min^{-1}
Bitsfäste	1/4 "
Kapacitet gipsskruv	3,5 - 4,2 mm
Kapacitet	25 - 55 mm
Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Nettovikt	1,6 kg
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	1,9 - 2,2 kg
Mått (LxBxH)	396 x 88 x 211 mm
Vibrationsnivå, skruvdragning utan slag	≤ 2,5 m/sec^2
Vibrationstolerans (K-faktor), skruvdragning utan slag	1,5 m/sec^2
Kolborstfri motor	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Ergonomiskt utformat handtag med mjukt grepp för ökad komfort vid arbete
- Variabel hastighetskontroll.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

EAN KOD 0088381751230

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

191V02-0
Skruvbits PH2, 155 mm

VALBARA TILLBEHÖR

1915G9-3
Automatdel till gipsautomater, 25 - 55



191V02-0
Skruvbits PH2, 155 mm

821551-8
MAKPAC 3



191G67-2
Förlängningshandtag



191W93-7
Matardel



835Y86-3
MAKPAC inlägg (3) för DFR551



ANDRA

Användarmanual PDF

Sprängskiss PDF