

Athena II PIR-sensor

Artikelnummer 7509787






Tunn tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer, Max 200W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Går Anpassad för inomhusmiljö.

Produktspecifikation

Styrning	PIR-sensor	Med rörelsesensor	Ja
Effekt (W)	25	Dimbar	Nej
Armaturalumen (lm)	2299	Ljuskälla	LED utbytbar
Effektivitet (lm/W)	92	Ljuskälla ingår	Ja
Färgtemperatur (K)	4000	Spänning (V)	220-240
Ljusspridning	Symmetrisk	IP-klass	IP44
Spridningsvinkel (°)	120	Vandalklass (IK)	IK10
Färg	Vit	Livslängd L70	100000
Material	Polykarbonat	Livslängd L80	70000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L90	50000
Djup (mm)	42,5	D-märkt	Nej
Diameter (mm)	350	Skyddsklass	II
Vikt (kg)	1	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	25	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	30	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	25	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	35	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	F	Ledararea (mm²)	25
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Ja	Miljöbedömning	BVB, Sundahus
Med ljussensor	Nej		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

