




## 445 e-series TrioBrake™

Ny, stark allroundsåg för dig som värderar professionell kvalitet. X-Torq® motorn ger mindre bränsleförbrukning och minskade avgasemissioner. Stoppreglage som automatiskt ställer sig i ON-läge för problemfritt startande, verktygslös kedjesträckare och genomskinligt bränslefönster, gör sågen lätt att använda. Utrustad med Smart Start® och bränslepump, vilket gör sågen lättstartad. TrioBrake™ möjliggör att kedjebromsen kan utlösas automatiskt via tröghetsutlösningfunktionen eller mekaniskt vid bakre handtaget.



### SMART START®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



### AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



### X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



### LÄTTSTARTAD

Automatisk stoppknapp och bränslepump gör sågen mycket lättstartad.

## Egenskaper

- Snabbfäste luftfilter
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Tydligt, kombinerat choke/stopp reglage
- TrioBrake™ för säker och ergonomisk användning
- Enkel att underhålla med snäppfästen på cylinderkåpa
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Verktygslöskedjesträckare
- Transparent fönster i bränsletanken
- Enkel att starta
- Bränslepump för enklare start
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms

## Tekniska data

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Cylindervolym, cm <sup>3</sup>   | 45,7 cm <sup>3</sup>       |
| Effekt   | 2,1 kW                     |
| Varvtal vid maxeffekt  | 9000 v/min                 |
| Bränsletankens volym   | 0,45 l                     |
| Bränsleförbrukning   | 481 g/kWh                  |
| Tomgångsvarvtal  | 2700 v/min                 |
| Tändstift  | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Elektrodavstånd  | 0,5 mm                     |
| Max vridmoment   | 2,4 Nm/6300 v/min          |
| Oljetankens volym  | 0,26 l                     |
| Oljepumpstyp   | Fast oljeflöde             |
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup> | 2,8/3,3 m/s <sup>2</sup>   |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)                                    | 103 dB(A)                  |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA  | 114 dB(A)                  |
| Kedjedelning   | .325"                      |
| Rekommenderad svärslängd, min-max, cm  | 33-50 cm                   |
| Kedje hastighet vid max. effekt  | 17,3 m/s                   |
| Vikt (utan skärutrustning), kg   | 5,2 kg                     |

### ARTIKLAR

|              |  |         |         |
|--------------|--|---------|---------|
| 965 08 32-33 | 445 e-series TrioBrake™ (lev. med 13" - .325" - H30) | 4 560:- | 5 700:- |
|--------------|--|---------|---------|

