

## Lektor pendel 38W

Artikelnummer 7019519





Tillverkad i pulverlackad stål. Upp och nedljus, där nedljus har reflektor med symmetrisk ljusbild och god avbländning. Armaturen installeras med inbyggda snabbjusterande vajerlås. Finns 5-polig (7-polig för DALI) snabbkoppling plint på vardera sida för överkoppling. Lämplig för klassrum, konferenslokaler, kontor, korridorer ect.

### Produktspecifikation

|                       |                |                              |               |
|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Ersätter T5 lysrör    | 2x35W          | Serie                        | Lektor        |
| Ersätter T8 lysrör    | 2x36W          | Ljuskälla ingår              | Ja            |
| Effekt (W)            | 38             | Spänning (V)                 | 36            |
| Armaturlumen (lm)     | 5000           | Ljuskälla                    | LED utbytbar  |
| Färgtemperatur (K)    | 3000           | Livslängd L70                | 100000        |
| Ljusspridning         | Symmetrisk     | Färgtolerans (SDCM)          | 3             |
| Ström (mA)            | 950            | Drivdon ingår                | Ja            |
| Färg                  | Vit            | Typ av drivdon               | Konstantström |
| Material              | Stål           | Livslängd drivdon (h)        | 100000        |
| Ytskydd               | Pulverlackerad | IP-klass                     | IP20          |
| Längd (mm)            | 1320           | D-märkt                      | Nej           |
| Höjd (mm)             | 50             | Spänningstyp                 | AC            |
| Bredd (mm)            | 143            | Skyddsklass                  | I             |
| Vikt (kg)             | 3              | Nätfrekvens (Hz)             | 50            |
| Med ljussensor        | Nej            | Dragavlastning               | Nej           |
| Med rörelsesensor     | Nej            | Antal poler                  | 5             |
| GTIN                  | 7393044211253  | Vidarekoppling               | Ja            |
| Energimärkning        | C              | Anslutning (typ)             | Snabbplint    |
| Dimbar                | Nej            | Ledararea (mm <sup>2</sup> ) | 2,5           |
| Färgåtergivning (CRI) | >80            | Miljöbedömning               | BVB           |

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

