Fettspruta LXT®

DGP180Z

18V • 475 ml • 69 MPa

Praktisk fettspruta för smörjning.

Praktisk fettspruta som är idealisk för verkstäder, jordbruk och tunga maskiner. Kapaciteten är på 475 ml och verktyget ger ett tryck på 69 MPa. Låg vikt och kompakt storlek gör verktyget trevligt att använda. Fettsprutan har en slang med en längd på 1,2 meter. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Maximalt flöde	145 / 290 ml/min
Max tryck	690 bar
Ljudtrycksnivå	79 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	4,8 - 6,1 kg
Mått (LxBxH)	449 x 114 x 245 mm
Vibrationsnivå	≤ 2,5 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec²
Slanglängd	1,2 m

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning
- Variabel hastighetsinställningsvred
- Låsknapps glidreglage för kontinuerlig drift

EAN KOD 0088381886819

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

VALBARA TILLBEHÖR

1915E6-5
Övergångsnippel



1915L9-8
Nippel



1915N4-2
Nippel



1916S5-1
Flexibel slang till fettspruta



1916S7-7
Flexibel slang till fettspruta



1916U8-9
Vinkelnippel



191A76-5
Låsbar nippel



191F24-4
Patronhållare för fettspruta



821946-5
Plastväska



ANDRA

Användarmanual PDF

Sprängskiss PDF