

## Ark Mini pendel IP44

Artikelnummer 7705235





Pendelarmatur med avbländat symmetriskt nedljus. Kromaterad och pulverlackerad stomme, bländskydd i PET-G. Armaturen är bestyckad med en utbytbar LED-enhet. För pendelmontage med 2m kabel exkl. stickpropp. Belysning i offentliga lokaler och utomhusmiljöer.

### Produktspecifikation

|                       |                       |                                    |                                     |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Effekt (W)            | 10                    | Livslängd L70                      | 100000                              |
| Armaturalumen (lm)    | 625                   | IP-klass                           | IP44                                |
| Färgtemperatur (K)    | 3000                  | Vandalklass (IK)                   | IK10                                |
| Ljusspridning         | Symmetrisk            | Skyddsklass                        | I                                   |
| Färg                  | Vit                   | Spänningstyp                       | AC                                  |
| Material              | Aluminium             | Formgivare                         | Andreas Sture och Torbjörn Eliasson |
| Glas/Bländskydd       | Plast, PET-G          | CE-märkt                           | Ja                                  |
| Höjd (mm)             | 220                   | Dimbar                             | Ja                                  |
| Diameter (mm)         | 255                   | Med ljussensor                     | Nej                                 |
| Vikt (kg)             | 3,2                   | Med rörelsesensor                  | Nej                                 |
| Max Pendellängd (mm)  | 2000                  | Ljuskälla                          | LED utbytbar                        |
| Inkl. upphängning     | Nej                   | Ljuskälla ingår                    | Ja                                  |
| Justerbar             | Nej                   | Spänning (V)                       | 220-240                             |
| GTIN                  | 7393047216514         | Drivdon ingår                      | Ja                                  |
| Serie                 | Ark                   | Anpassad för                       | Nej                                 |
| Svensktillverkad      | Ja                    | bildskärmsarbete enligt EN 12464-1 |                                     |
| Typ                   | Nedpendlade armaturer | Dragavlastning                     | Nej                                 |
| Inomhus/Utomhus       | Inomhus/utomhus       | Vidarekoppling                     | Nej                                 |
| D-märkt               | Nej                   |                                    |                                     |
| Livslängd drivdon (h) | 100000                |                                    |                                     |

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

