

HUSQVARNA 562 XP® G

Husqvarna 562 XP® G har banbrytande design och är full av innovativa lösningar för effektiv och bekväm funktion, med stort luftfilter och möjlighet att montera 28-tumssvärd. Vår unika motorteknik X-Torq® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och 75 % lägre avgasutsläpp. Uppvärmda handtag ökar komforten under kalla och fuktiga förhållanden.



Air Injection™

Centrifugalluftrengöringssystem för minskat slitage och längre drifttid mellan filterrengöringar.



X-TORQ®

Ger lägre bränsleförbrukning och minskade utsläppsnivåer i enlighet med världens allra strängaste miljöbestämmelser.

AutoTune™

AutoTune™ ger optimal motorprestanda genom automatisk inställning av förgasaren. Ingen tid behöver läggas på att justera förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, fuktighet, temperatur och smutsigt luftfilter.



Utfällbart tanklock

Det utfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



EGENSKAPER

- Automatisk motorinställning med AutoTune™
- X-TORQ®-motorn minskar utsläpp och bränsleförbrukning
- Mindre filterrengöring med Air Injection™
- Enkel tankning med utfällbart tanklock
- Varma handtag för arbete i kalla och våta klimat
- Snabb acceleration
- Tillförlitlig i kallt klimat
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Justerbar oljepump
- Luftfilter med snabbfäste
- Magnesiumvevhus utformat för professionell användning
- Intuitivt, kombinerat choke-/stoppreglage
- Enkel att underhålla
- Enkel att underhålla tack vare cylinderkåpa med snäplås
- Maximal hållbarhet för tuffa tillämpningar
- Snabb och enkel kedjustering
- Lätt och smidig att hantera i alla situationer.
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Bränslenivåfönster
- Smart Start® ger enkel start med lågt dragmotstånd
- Ökad säkerhet, tröghetsutlöst kedjebroms
- Bränslepump för enklare start
- Låsfunktionen förhindrar att svärdsmuttrarna försvinner.

Tekniska specifikationer	
KAPACITET	
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	28.3 m/s
Kopplingsaktiveringshastighet	4300 varv/min
Koppling övre gräns	6000 varv/min
Tomgång	2800 varv/min
Tomgång övre gräns	3500 varv/min
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Varvtal vid max effekt	9600 varv/min
Effekt	3.5 kW
Nedre gräns hastighet	12000 varv/min
Vridmoment, max	3.65 Nm
Varvtal vid max vridmoment	8100 varv/min
CERTIFIERINGAR	
Cert maskindir. 2006/42/EG Dekl. Nr	0404/10/2259
MÅTT	
Article gross weight	7358 g
Produktens nettovikt	6320 g
Vikt (exklusive skärutrustning)	6.3 kg
MOTOR	
Cylinderdiameter	46 mm
Cylindervolym	59.8 cm ³
Cylindertakt	36 mm
Elektroavstånd	0.5 mm
Motorfamilj	LHVXS.0605AE
Luftgap för tändmodul	0.3 mm
Tändstift	NGK CMR6H
UTRUSTNING	
Typ av svärdsmontering	Stor
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Grepp	Värme
Kedjedelning	3/8"
SMÖRMEDEL	
Bränsleförbrukning	494 g/kWh
Bränsleförbrukning	1.74 kg/h
Bensintank volym	0.65 l
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Oljetank - volym	0.33 l
Bränsletyp	Bensin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1033 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
FÖRPACKNING	
Packaging height	250 mm
Packaging length	470 mm
Packaging width	340 mm
Quantity in Master pack	1
UTSLÄPPSDATA EPA	

Tekniska specifikationer

Motorfamilj	LHVXS.0605AE
Avgasemissioner (medel CO-nivå)	299.46 g/kWh
Avgasutsläpp (CO FEL)	536 g/kWh
Emissioner (CO medeltal)	763 g/kWh
Avgasemissioner (medel HC-nivå)	59.10 g/kWh
Avgasemissioner (medel NOx-nivå)	2.91 g/kWh
UTSLÄPPSDATA EU	
Avgasemissioner (CO medel)	282.77 g/kWh
Avgasemissioner (CO medel)	777 g/kWh
Avgasutsläpp (CO2 EU V)	777 g/kWh
Avgasemissioner (HC medel)	56.78 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)	3.23 g/kWh
LJUD	
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	118 dB(A)
Ljudemissionsmått	116 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	106 dB(A)
VIBRATIONER	
Daglig vibration (Aeqv)	5.0 m/s ²
Daglig exponering för vibrationer (AB)	3.4 m/s ²
Daglig vibrationstid (tidsaspekt)	3.7 tim
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	3.2 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	5.0 m/s ²