Kedjesåg XGT®

UC003GZ

40Vmax • 24,8 m/s • 30 cm / 12"

Kraftfull kedjesåg med topphandtag.

Kedjesåg med hög kedjehastighet för snabb sågning. Den har även en huvudströmbrytare med automatisk avstängningsfunktion för bättre batteribesparing och för att undvika oavsiktlig start. OBS! Levereras utan batteri och laddare.



TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning XGT	✓
Spänning	40 V
Batterityp	Li-ion
Behållare för kedjeolja	200 ml
Kedjehastighet	24,8 m/sec
Svärdets längd	300 mm (12")
Delning	0,325 / 3/8 "
Gauge	0,043 / 0,050 "
Spårvidd	1,1 / 1,3 mm
Antal drivlänkar	51 / 46
Ljudeffektnivå	101 dB(A)
Ljudtrycksnivå	93 dB(A)
Nettovikt	2,6 kg
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	3,9 - 4,7 kg
Vibrationsnivå, träkapning	5,0 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor), träkapning	1,5 m/sec²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Lättviktig för att minska belastning på användaren
- eXtreme Protection Technology (XPT) är utvecklad för förbättrad damm- och vattenmotstånd för användning under hårda förhållanden
- Batteriskyddskrets skyddar mot överbelastning, överladdning och överhettning

EAN KOD 0088381751803

Länk till produktsida - www.makita.se

RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

191G15-1
Svärd 30 cm, 12"

191H01-8
Sågkedja 30 cm, 12", 90PX



VALBARA TILLBEHÖR

1910U0-9
Biotop olja, 1 L



191G16-9
Svärd 35 cm, 14"

195093-1
Kedjeolja 1L



D-70954
Rundfil & guide i set Ø4,5 mm

ANDRA

Användarmanual PDF

Sprängskiss PDF