

## High bay ögla DALI

Artikelnummer 7212532




D-märkt industriarmatur med stomme tillverkad i svart formgjuten aluminium. Bländskydd i klart planglas. Bestyckad med LED-enhet. Med DALI-styrning. Flexibelt montage med ögla. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning av tunga industrilokaler, lagerlokaler etc. Förmonterad kabel på 1,5m för enklare installation och vidarekoppling.

### Produktspecifikation

Effekt (W)	100	Livslängd L70	100000
Armaturlumen (lm)	15036	IP-klass	IP68
Effektivitet (lm/W)	130	Vandalklass (IK)	IK<08
Färgtemperatur (K)	4000	Skyddsklass	I
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänningstyp	AC
Färg	Svart	Dimbar	Ja
Material	Aluminium	Färgåtergivning (CRI)	>80
Ytskydd	Pulverlackerad	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Glas/Bländskydd	Härdat glas	Med ljussensor	Nej
Höjd (mm)	273	Med rörelsesensor	Nej
Diameter (mm)	374	Ljuskälla ingår	Ja
Vikt (kg)	4,83	Spänning (V)	220-240
Avsäkring B10 (st)	6	Omgivningstemp. (°C)	-40C° - +40C°
Avsäkring B16 (st)	9	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	12	Livslängd drivdon (h)	50000
Avsäkring C16 (st)	18	Typ av drivdon	Konstantström
Inkl. upphängning	Nej	Dragavlastning	Ja
Kabellängd (m)	1,5	Knockout för kabel	Nej
Justerbar	Nej	Vidarekoppling	Ja
GTIN	7393048051039	Nätfrekvens (Hz)	50
Energimärkning	C	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	1
D-märkt	Ja	Anslutning (typ)	Kabel utan stickkontakt

### Ljusbild och måttskiss



### Miljöbilder

