




## HUSQVARNA Z242F

Prestanda och stil på gräsmattan med Zero Turn-klipparna i nya Z200-serien. Modern design, beprövad prestanda och nya innovativa funktioner samverkar för att göra underhållet av gräsmattan lekande lätt.



### Komfortsäte

Den tjocka vadderade sitsen och det mjuka yttre skyddet ger överlägset stöd och komfort, medan den öppna ryggen ger extra ventilation.



### Underhållsfri transmission

Bekymmersfritt utförande med underhållsfri, integrerad zero-turn transmission.

### ClearCut™ klippaggregat

Den nya utformningen har en svetsad stålkonstruktion och svetsade förstärkningsband för maximal hållbarhet



### Tålig stomme och hjul

Den robusta ramen och de robusta länkhjulen säkerställer slitstyrka och minskad chassiböjighet.



## EGENSKAPER

- ClearCut™ klippaggregat
- Underhållsfri hydraulisk transmission
- Komfortsäte med hög standard
- Robust ram och robusta pivothjul ger lång livslängd.
- Praktisk klippaggregatlift
- Löstagbar fotplatta
- Halkfritt fotstöd
- Stötfångare
- Bälgar i gummi
- Automatic park brake system
- Endurance V-Twin-motor
- Bakre motorskydd
- Ergonomisk kontrollpanel
- Klippaggregat av hög kvalitet

Tekniska specifikationer	
<b>BATTERI</b>	
Batterikapacitet	18 Ah
Batterifabrikat	East Penn
Vikt på batteripack	7.03 kg
Batterityp	Bly/Syra
Batterispänning	12 V
Celler per batteri	6
Antal batterier/batteripack	1 st.
Vikt för ett batteri	15.5 lb
<b>KAPACITET</b>	
Knivhastighet	93.98 m/s
Effekt	16.4 kW
Effekt	13.95 kW
<b>CERTIFIERINGAR</b>	
Kopplingsklassificering	117.96 Nm
Kommersiell garanti	No Warranty
Villaäggaranti	3 Years
Effekt, W	16405 W
<b>MÅTT</b>	
Article gross weight	329762 g
Produktens nettovikt	260362 g
Maskinbas, höjd	101.6 cm
Maskinbas, längd	190.5 cm
Bredd, maskinbas	122 cm
Klipphöjdsmanövrerare	Skärmlacerad
Klipphöjdsanpassning	Ett handtag
Klipphöjdsteg	6
Aggregattjocklek	3.5 mm
Höjd på sätesrygg	Hög
Vikt	263.09 kg
<b>MOTOR</b>	
Cylindervolym	724 cm <sup>3</sup>
Cylindrar	2
Motorkylning	Luft
Motornamn	Endurance Series
Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motormodell	Endurance
<b>UTRUSTNING</b>	
12V uttag	Nej
Luftfiltertyp	Auto-type Paper
All-Wheel Drive (AWD)	Nej
Stödhjul	1
Kullager hjul	Nej
Kullagrade framhjul	Ja
BioClip® kit	Finns som tillbehör
Bladbromskoppling (BBC)	Ja
Aktivering av knivarna	Elektrisk inkoppling
Knivtyp	High-Lift-kniv
Knivar	2 st.
Uppsamlare	Tillgänglig som tillbehör
Typ av uppsamlare	Tyg
Mugghållare	Ja
Typ av klippaggregat	ClearCut™ - Fabricated
Klippmetoder	Uppsamling/Mulch/Sidoutkast
Aggregathöjningssystem	Manuell, handstyrd
Anslutning för aggregattvätt	Ja
Deflektor	Inkluderat
Avtagbar transmission	Nej
Drivningsmetod	Spakmanövrerad
Drivsystem	Bakhjulsdrift
Drivhjul	Bak
Elektrisk start	Ja
Fläktylda pumpar	Ja

**Tekniska specifikationer**

Fällbart säte	Nej
Strålkastare	Nej
Armstöd med gångjärn	Tillval
Timräknare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
Hydraulisk redskapslyft	Nej
Nosrulle	Ja
Parkeringsbroms	Mekanisk
Sätesfabrikat	Milisco
Sätesfjäder	Ja
Sätesupphängning	Nej
Sitstyp	Komfort hög rygg
Gaskontroll	Ja
<b>SMÖRJEDEL</b>	
Typ av motorsmörjning	Fullt trycksmord med oljefilter
Bränsleförbrukning	6.89 l
Bränsletankens placering	Sida (enkel)
Bränsletank, volym	13.25 l
Bränsletyp, min	87 oktan
Oljekapacitet	2.1 l
Oljekylare	Nej
Oljefilter	Yes
Oljetyp	10W30
Bränsletyp	Bensin
<b>MATERIAL</b>	
Material klippkåpa	Stål
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
Pulverlackerat klippaggregat	Ja
PS/EPS/HIPS total	0 g
Fälgar, material	Stål
Sätesmaterial	Vinyl
Typ av spindel/slagstycke	Gjutjärn
<b>FÖRPACKNING</b>	
Förpackning, bruttovikt	69.16 kg
Packaging height	876 mm
Packaging length	1981 mm
Packaging volume	2094.57 dm <sup>3</sup>
Paketerad vikt	315.25 kg
Packaging width	1562 mm
Quantity in Master pack	1
<b>LJUD</b>	
Ljudnivå	100 dB(A)
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	100 dB(A)
Ljudemissionsmått	100 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	86 dB(A)