

Arkas II ActiveAhead

Artikelnummer 7217888




Robust D-märkt industriarmatur tillverkad i polykarbonat med ActiveAhead belysningsstyrning. Levereras med 2st 5-poliga kopplingsplintar i vardera sida för 3-fas överkoppling. Enkel att öppna, installera och underhålla. Montage dikt an tak eller ned pendlat. Armaturen är anpassad för inom- och utomhusbruk. Lämpliga för belysning i mer utsatta miljöer såsom, garage och dammiga, fuktiga utrymmen.

Produktspecifikation

Ersätter T5 lysrör	2x14W	IP-klass	IP65
Ersätter T8 lysrör	2x18W	Vandalklass (IK)	IK10
Effekt (W)	20	Skyddsklass	I
Armaturlumen (lm)	2600	Spänningstyp	AC
Effektivitet (lm/W)	130	Dimbar	Ja
Färgtemperatur (K)	4000	Färgåtergivning (CRI)	>80
Dimmertyp	ActiveAhead	Färgtolerans (SDCM)	5
Ljusspridning	Symmetrisk	Ljuskälla	LED utbytbar
Spridningsvinkel (°)	120	Med ljussensor	Ja
Material	Polykarbonat	Med rörelsesensor	Ja
Vikt (kg)	1,2	Ljuskälla ingår	Ja
Ström (mA)	265	Spänning (V)	220-240
Avsäkring B10 (st)	22	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +45°C
Avsäkring B16 (st)	36	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C10 (st)	37	Livslängd drivdon (h)	100000
Avsäkring C16 (st)	60	Typ av drivdon	Konstantström
Max detektering (m)	8	Antal poler	5
Inkl. upphängning	Nej	Dragavlastning	Ja
Justerbar	Nej	Knockout för kabel	Ja
GTIN	7393047231302	Vidarekoppling	Ja
Energimärkning	D	Nätfrekvens (Hz)	50
D-märkt	Ja	Anslutning (typ)	Snabbplint
Livslängd L70	50000	Miljöbedömning	BVB

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

