

Athena II PIR-sensor

Artikelnummer 7509786






Tunn tak- och väggplafond bestyckad med LED som styrs med hjälp av en PIR-sensor med upp till 6m detekteringsyta. Sensorn har ställbar hålltid och känslighet. Armaturen går att koppla som master vilket gör att den kan styra andra armaturer, Max 200W med master inräknad. Flera master armaturer kan installeras parallellt förutsatt att armaturerna har samma grupsäkring och inte överstiger 200W totalt. Plafonden har snabbkopplingsplint och dubbla knockouts för utanpåliggande kabel och vidarekoppling. Går Anpassad för inomhusmiljö.

Produktspecifikation

Styrning	PIR-sensor	Med ljussensor	Nej
Effekt (W)	18	Med rörelsesensor	Ja
Armaturalumen (lm)	1609	Dimbar	Nej
Effektivitet (lm/W)	89	Ljuskälla	LED utbytbar
Färgtemperatur (K)	4000	Ljuskälla ingår	Ja
Ljusspridning	Symmetrisk	Spänning (V)	220-240
Spridningsvinkel (°)	120	IP-klass	IP44
Färg	Vit	Vandalklass (IK)	IK10
Material	Polykarbonat	Livslängd L70	100000
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Livslängd L80	70000
Djup (mm)	42,5	Livslängd L90	50000
Diameter (mm)	300	D-märkt	Nej
Vikt (kg)	0,7	Skyddsklass	II
Ström (mA)	450	Färgåtergivning (CRI)	>80
Avsäkring B10 (st)	30	Färgtolerans (SDCM)	3
Avsäkring B16 (st)	50	Omgivningstemp. (°C)	-25°C - +50°C
Avsäkring C10 (st)	35	Drivdon ingår	Ja
Avsäkring C16 (st)	55	Dragavlastning	Ja
Energimärkning	F	Ledararea (mm²)	25
Knockout för kabel	Ja	Spänningstyp	AC
Vidarekoppling	Ja	Miljöbedömning	BVB, Sundahus

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

