



Publicerat: 2018-03-28

LA EPDM-lister

Självhäftande lister av EPDM-gummi för tätningsändamål i olika profiler, P-list, D-list, Kronlist och K-list.

Version

i

2

Leverantör

i

Leif Arvidsson AB

BVB ID

i

92680

BSAB-kod

i

Visa

▼

Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d

BK04

i

Visa

▼

01408 Tätningslist

Kemisk produkt

Nej

Användningsområde

Inomhus/Utomhus

Artiklar (1 st)

Visa

▼

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

LA EPDM-lister

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st)

i

Visa

▼

Säkerhetsdatablad

2018-01-15

345.96 kB

Deklaration av delkomponent

2018-01-31

156.44 kB

Byggvarudeklaration

2018-03-19

1.27 MB

Innehåll

Förklaring av tabellen 

—

Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Gummiblandning baserad på EPDM-polymer	25-50%	Övrigt, polymer		
Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	10-25%	1317-65-3		
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	10-25%	1333-86-4		
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	10-25%	64742-54-7	H350 Utfasningsämne SIN-list	
Butylgummi	2,5-10%	9010-85-9		
Kalciumoxid (CaO), Calcium oxide, Burnt lime	1-2,5%	1305-78-8		
Polyetylenvax, marlex, PE	1-2,5%	9002-88-4		
Zinkoxid	1-1,2%	1314-13-2	H400 H410 Riskminskningsämne	
Svavel	<1%	7704-34-9	H315	
Azodikarbonamid, C,C'-azodiformamid, C,C'-azodi(formamide)	<0,1%	123-77-3	H334 Kandidatämne (Övr.) Riskminskningsämne SIN-list	

Bedömning  Totalt  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- ☐ Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.
- ☐ Allergiframkallande, Luftvägssensibiliserande (H334): 0,02% - < 0,2% av enskilt ämne
- ☐ Miljöfarligt (H400): 2,5 - 25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde < 25 %)
- ☐ Miljöfarligt (H410): 0,25% - 2,5% av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-värde)

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ☐ <50 % förnybara råvaror
- ☐ Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- ☐ Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- ☐ Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- ☐ Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

5. Avfall och rivning

- ☐ Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
- ☐ Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- ☒ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ☒ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ☐ Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:

	3.0	Ind 13	☐	GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
		Ind 14	☐	GULD
	2.1 / 2.2	Ind 14	☐	GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
		Ind 15	☐	GULD (Produkten innehåller ej utfasningsämnen)

