


**- vi serverar  
hantverkare!**

## LA cellband

LA Cellband är en tätningstätt av EPDM med slutna celler (utan yttre skal) med en glasfiberväv som skyddar det självhäftande limmet. Används som tätningstätt, vibrationsisolering och ljuddämpning.

### Huvudegenskaper:

Utmärkt vidhäftning mot de flesta torra ytor  
Utmärkt motstånd mot ozon  
Fri från skadliga ämnen  
God motståndskraft mot lösningsmedel  
Vatten och lufttät  
Försumbar vattenabsorption (0,13%)



### Passande applikationer:

Säkerställa vatten- och lufttätthet mellan exempelvis karm och isolerglas samt mellan glaslist och glas i träfönster (med toppförsegling). För glasning: Enligt MTKs instruktioner krävs toppförsegling vid montering av glas.

Tätningstätt för äldre fönster och dörrar.

Vibrations- eller ljuddämpning i till exempel metallskåp eller glaspartier.

Lämplig som tätning i sandwichkonstruktioner och allehanda plåtkonstruktioner.

### Applicationsförutsättningar:

Minst +5°C vid applicering.

Alla ytor ska vara rengjorda från smuts och fett. Ytan ska vara torr innan applicering av listan.

Dra av tätningstätt från bobinen, ta bort det skyddande releasepapperet och placera tätningstätt där den ska vara. Tryck till.

OBS! Produkten är inte biologiskt nedbrytbar, ska lämnas till återvinningen efter användning.

PRODUKTBLAD 2016



**LEIF ARVIDSSON AB**

MULLSJÖ Huvudkontor Lager

Tel 0392-360 10

Box 90, 565 22 MULLSJÖ

**BESÖK BUTIKEN PÅ NÄTET - [www.leifarvidsson.se](http://www.leifarvidsson.se)**