

TSA223WP Active

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och utmärkt Miele-kvalitet till ett attraktivt introduktionspris.



- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa kondenseffekt
- Lätt styrning med touchknappar – EasyControl

A++

EAN: 4002516494249 / Materialnummer: 11884090

Konstruktion	
Går att ställa på sockel	•
Side-by-Side	•
Inskjutningsbar	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	vänster
Typ	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
Design	
Färg produkt	Lotusvit
Färg manöverpanel	Lotusvit
Luckdesign	Lotusvit
Färg vred	Lotusvit
Panelutförande	rak
Användningstyp	Vridknapp
Torkresultat	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Vikt i kg	7,0
Användarkomfort	
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsvisning	•
Trumbelysning	LED
Integrerad kondensvattenslang	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ - D)	A++
Årlig strömförbrukning i kWh	208
Programtid för standardprogram i kWh	155
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db (A) re1pW	66
Kondenseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,70
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•

TSA223WP Active

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och utmärkt Miele-kvalitet till ett attraktivt introduktionspris.



Torkprogram	
Bomull	•
Bomull Eco	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Impregnering	•
Skrynkelfreducering	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
Tillval	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
Kvalitet	
Softrills	•
Säkerhet	
PIN-kodsspärr	•
Indikering "Töm behållare	•
Indikering "Rengör filter	•
Optiskt gränssnitt	•
Tekniska data	
Mått mm (bredd)	596
Mått mm (höjd)	850
Mått mm (djup)	640
Djup med öppen lucka mm	1.054
Vikt kg	56
Total anslutningseffekt kW	1,10
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Köldmedelsmängd i kg	0,12
GWP (Global Warming Potential) kylmedie i CO ₂ e	3
Medföljande tillbehör	
Doftinsats	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•