

TSA233WP Active

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och utmärkt Miele-kvalitet till ett attraktivt introduktionspris.



- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa kondenseffekt
- Lätt styrning med touchknappar – EasyControl

**A++**

EAN: 4002516494317 / Materialnummer: 11884100

<b>Konstruktion</b>	
Går att ställa på sockel	•
Side-by-Side	•
Inskjutningsbar	•
Luckupphängning	vänster
<b>Typ</b>	
Produktnamn	T1 Chrome Edition
Värmepumpstumlare	•
<b>Design</b>	
Färg produkt	Lotusvit
Färg manöverpanel	Lotusvit
Luckdesign	Lotusvit
Färg vred	Lotusvit
Panelutförande	lutande
Användningstyp	Vridknapp
<b>Torkresultat</b>	
Mycket effektiv torkning PerfectDry	•
Doftsystem FragranceDos	•
Intelligent trumreversering	•
<b>Skonsam textilvård</b>	
Skontrumma	•
Vikt i kg	7,0
<b>Användarkomfort</b>	
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsvisning	•
Trumbelysning	LED
Integrerad kondensvattenslang	•
Integrerad kondensvattenslang	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ - D)	A++
Årlig strömförbrukning i kWh	208
Programtid för standardprogram i kWh	155
Ljudnivåer i programmet Bomull vid hel maskin i db (A) re1pW	66
Kondenseffektivitetsklass	A
Strömförbrukning i kWh för standardprogram Bomull Skåptorr vid full maskin	1,70
EcoDry-teknik	•
Underhållsfri värmeväxlare	•

TSA233WP Active

T1 värmepumpstumlare:

Med A++ och utmärkt Miele-kvalitet till ett attraktivt introduktionspris.



<b>Torkprogram</b>	
Bomull	•
Bomull Eco	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Finish ylle	•
Express	•
Jeans	•
Impregnering	•
Skrynkelförminskning	•
Sängkläder	•
Varmluft/DryFresh	•
<b>Tillval</b>	
Skrynkelskydd	•
Skongång plus	•
<b>Kvalitet</b>	
Softrills	•
<b>Säkerhet</b>	
PIN-kodsspärr	•
Indikering "Töm behållare"	•
Indikering "Rengör filter"	•
Optiskt gränssnitt	•
<b>Tekniska data</b>	
Mått mm (bredd)	596
Mått mm (höjd)	850
Mått mm (djup)	640
Djup med öppen lucka mm	1.054
Vikt kg	57
Total anslutningseffekt kW	1,10
Spänning V	220-240
Säkring A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel m	2,0
Hermetiskt slutet	•
Typ av köldmedium	R290
Köldmedelsmängd i kg	0,12
GWP (Global Warming Potential) kylmedie i CO <sub>2</sub> e	3
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Doftinsats	•
Värdekupong för en andra doftpatron	•