

G 5000 U Active

Underbyggda diskmaskiner med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Maximal flexibilitet – höjjusterbar överkorg



EAN: 4002516314462 / Materialnummer: 11494350

Konstruktion	
Underbyggnadsdiskmaskin	•
60 cm bred diskmaskin	•
Design	
Kontrollpanelfärg	Rostfritt stål CleanSteel
Panelutförande	Rak panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Gul
Komfort	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsvisning	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroller	Kontrollampa
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	E
Vattenförbrukning i programmet Automatic i liter från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,9
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	93
ECO-programmets tid i minuter	237
Antal standardkuvert	13
Ljudnivåsklass	C
Ljudnivå i dB(A)	45
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
ThermoSpar®	•
Diskprogram	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Normal 55 °C	•
Fin	•
Tillvalsfunktioner	
Express	•
Korgutrustning	
Bestickplacering	Bestickkorg
FlexCare-kopphylla	2
Korgutrustning	Comfort 60 cm
Säkerhet	
WaterProof-system	•
Barnsäkerhetsspärr	•

G 5000 U Active

Underbyggda diskmaskiner
med Miele's berömda kvalitet till fördelaktigt introduktionspris.



Tekniska data	
Nischbredd i mm	600
Nischhöjd i mm	805
Nischdjup i mm	570
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	570
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	44,0
Total anslutningseffekt i kW	2,0
Spänning V	230
Säkring A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i m	1,50
Längd vattenavloppsslang i m	1,50
Längd anslutningskabel i m	1,70