

Produktdatablad

Specifikationer

EKO50074

2-vägs uttag, ELKO One, inf mj snabb, svart

E-nr: 1840090



Produktdata

Produktområde	ELKO One
Produktfamilj	Elko
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Standard uttag	CEE 7/3
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Färg	Svart (RAL 9005)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Semi flush
Montering	Med skruvar Med klokit
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ²
Material	PC (polykarbonat)
Färg	Svart
Ytbehandling	Lackerad
Yta	Matt
IK-skyddsgrad	IK08
Bredd	87 mm
Höjd	109 mm
Inbygggnadsdjup	20 mm
Djup	42 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,3 cm
Förpackning 1 bredd	8,7 cm
Förpackning 1 djup	10,9 cm
Förpackning 1 vikt	112 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	23,3 cm
Förpackning 2 bredd	8,8 cm
Förpackning 2 djup	11,5 cm
Förpackning 2 vikt	595 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	50
Förpackning 3 höjd	54,8 cm
Förpackning 3 bredd	24,3 cm
Förpackning 3 djup	23,7 cm
Förpackning 3 vikt	6,3 kg

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.